

NEON OVERCAP MID FLEX S3 HRO

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ S3 EN

ISO20345:2011/SRC - DGUV 112-191



Détails du produit

Article tenu en stock

- Article tenu en stock

Caractéristiques

- Hydrofuge (WRU)
- Antistatique (A)
- Lit de pied anatomique
- Talons amortisseurs de chocs (E)
- Isolation contre le froid (CI)
- Isolation thermique (HI)
- Résistance à la pénétration (P)
- Semelle résistante à l'huile et à l'essence (FO)
- Semelle antidérapante (SRC)
- Overcap en TPU, haute résistance aux chocs et à l'abrasion
- Embout extra large
- Détails réfléchissants
- Semelle thermorésistante (HRO)

Caractéristiques

- Antibactérien
- Résistant à l'usure (SC)
- Antistatique

Doublure

- Doublure extra-ventilée
- POROMAX®

Embout de sécurité

- Composite

Fermeture

- Lacets

Marque

- MTS

Modèle

- Tige haute

Poids

- 1300 gr (par paire)

Secteur

- Industrie pétrolière et gaz
- Industrie chimique
- Soudage

Semelle extérieur

- Semelle de crampon

Semelle intérieur

- Mousse PU thermoformée

Semelle intermédiaire

- Composite Flex System®
- Anti-magnétique

Certification

- EN ISO 20345:2011
- SRC
- DGUV 112-191



Couleurs

noir

Tailles

BE **39-47**

DE-NL-FI-PL-HR-IT-CZ-EE-LT **39-43**

UK **6-12**

DE-FI-NL-PL-HR-IT-EE-CZ-LT **40**

DE-FI-NL-PL-HR-IT-CZ-EE-LT **41-47**

Certifications

Couleurs

